Bestellspezifikation TF-XX
Massetemperatursensoren

Bestellcode ⇨	TF	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Standard Ausführung																			
	TF																		
Ausführung																			
Keramisch isolierte Messspitze			C X																
Messspitze in Vollmetallausführung			**M X**																
Mechanischer Anschluss																			
1/2" UNF 2A					**1 2 A**														
M18 x 1,5 A					1 8 A														
Fühlerspitzenlänge [mm]																			
0mm							**0 0**												
5mm							**0 5**												
10mm							**1 0**												
15mm							**1 5**												
20mm							**2 0**												
25mm							**2 5**												
Sonderlänge							T 9												
Messspitzenwerkstoff																			
Edelstahl (Standard)								**S**											
Edelstahl (martensitisch)								R											
Alloy C4								H											
Edelstahl/ GX coating								B											
Sonderwerkstoff								Y											
Schaftlänge [starr]																			
152 mm, 6" (Standard)									**S 0**										
203 mm, 8,0"									S 1										
254 mm, 10,0"									S 2										
318 mm, 12,5"									S 3										
356 mm, 14,0"									S 4										
406 mm, 16,0"									S 5										
456 mm, 18,0"									S 6										
76 mm, 3,0"									S 8										
Sonderschaftlänge									S 9										
Ausführung Anschluss																			
kein Kabelausgang → Steckverbindung	*2									**F 0**									
Kabelausgang 100 mm, 4"	*10									**F 1**									
Kabelausgang 1016 mm, 400"	*10									F 2									
Kabelausgang 3000 mm, 1181"	*10									F 3									
BUZ-Kopf	*7									F 4									
Sonderanschluss										F 9									
Messelement + Ausgangssignal																			
Thermoelement Typ J (einfach)	*1											**T 1 J**							
Thermoelement Typ L (einfach)	*1											**T 1 L**							
Thermoelement Typ K (einfach)	*1											**T 1 K**							
Thermoelement Typ J (doppelt)	*3											T 2 J							
Thermoelement Typ L (doppelt)	*3											T 2 L							
Thermoelement Typ K (doppelt)	*3											T 2 K							
Messwiderstand PT100 2-Leiter	*1											P T 2							
Messwiderstand PT100 3-Leiter												P T 3							
Messwiderstand PT100 4-Leiter	*3											P T 4							
4-20mA 2-Leiter EX zugelassen (BUZ)	*6+4											E X A							
4-20mA 2-Leiter	*6+8											2 M A							
0-10V	*6+9											V D C							
Sondersignal												9 9 9							
Elektrischer Anschluss																			
2-polig, goldkontakte														**2 G**					
4-polig, goldkontakte														**4 G**					
2-poliger Thermoelementsteckverbinder														**2 T**					
3-poliger Thermoelementsteckverbinder														3 T					
4-poliger Thermoelementsteckverbinder														4 T					
Leitungsende offen														**L O**					
Schraubklemme	*5													S K					
Sonderausführung																			
ohne																	**0 0 0**		
Sonderanfertigung																	x x x		

*1 Elektrischer Anschluss "2G" oder "2T"
*2 Elektrischer Anschluss "2G" oder "4G"
*3 Elektrischer Anschluss "4G" oder "4T"
*4 Elektrischer Anschluss "SK"
*5 Nur in Verbindung mit "F4 BUZ-Kopf"
*6 Nur mit Messwiderstand PT100 3-Leiter
*7 Nur in Verbindung mit starrem Schaft
*8 Elektrischer Anschluss "2G"
*9 Elektrischer Anschluss "4G"
*10 Elektrischer Anschluss "2T", "3T", "4T" oder "LO"

Gneuß Kunststofftechnik GmbH - Mönichhusen 42 - D-32549 Bad Oeynhausen - Tel. +49 5731 / 53 07-0 - Fax +49 5731 / 53 07-77